

Sredstvo za zaštitu-Concrete



Opis :

Sredstvo za zaštitu- Concrete je sredstvo koje olakšava održavanje betonskih proizvoda. Svojim nanošenjem popunjava pore i stvara visokokvalitetni film na cementnoj podlozi. Zbog toga betonska površina ima vrlo dobru zaštitu od prljavštine (prašine koja vremenom ostaje na površini i smanjuje intenzitet boje proizvoda) i fleka (kao što su automobilske ulje i sl.) te značajno smanjuje napor čišćenja. BPB Betonska impregnacija dovodi do malog produbljivanja boje podloge tokom prve primjene te podloga dobija blagi sjaj.

Upotreba :

Podloga mora biti čista, suva i bez masnoća ili bilo kakvih supstanci koje bi mogle ometati aplikaciju proizvoda. Zaštita se isporučuje spremna za upotrebu bez potrebe daljnjeg miješanja ili razređivanja. Na malim površinama se nanosi uz pomoć valjka, dok na velikim se može upotrebiti i bezračni rasprskivač sa mlaznicom 0,3 mm (u tom slučaju se proizvod nakon nanošenja mora utrljati pjenastim valjkom). Vrijeme sušenja traje od 1 do 2 sata. Za visokoupijajuće podloge preporučuje se nanošenje u dva puta. Temperatura površine koja se tretira treba biti između 10 i 30 °C, takođe treba izbjegavati direktno izlaganje sunčevoj svjetlosti tokom nanošenja. Potrošnja zavisi od poroznosti površine, a kreće se između 30 i 100 g/m².

Napomena :

Korišteni alati moraju se temeljno očistiti vodom ili staviti u vodu odmah nakon upotrebe. Jednom nanijeta zaštita ne može se kasnije ukloniti.

NAPOMENA : Pravilna primjena proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Ne preuzimamo odgovornost i ne dajemo garanciju za uspješnu obradu u slučaju raznih područja primjene.